



## SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
<b>MOTOR</b>	SyncDrive Sport, 70 Nm
<b>STEUERGERÄT</b>	RideControl One ANT+
<b>BEDIENDISPLAY</b>	RideDash Plus
<b>AKKU</b>	EnergyPak Smart Integrated 500 WH, EnergyPak Plus kompatibel
RAHMEN & GABEL	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	S, M, L, XL, XXL
<b>FARBE</b>	gunmetal black matt-gloss
<b>RAHMEN</b>	AluXx Rahmen, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 141 mm QR
<b>GABEL</b>	SR Suntour XCR 32 Coil LOR, 120 mm Federweg, Boost 15x110 mm
<b>DÄMPFER</b>	N/A
COCKPIT	
<b>LENKER</b>	GIANT Contact TR Riser 31,8, 20 mm rise
<b>VORBAU</b>	GIANT Contact
<b>SATTELSTÜTZE</b>	GIANT 30,9mm
<b>SATTEL</b>	GIANT Sport
<b>PEDALE</b>	im Lieferumfang
SCHALTUNG, ANTRIEB	
<b>SCHALTHEBEL</b>	Shimano Deore M4100
<b>UMWERFER</b>	-
<b>SCHALTWERK</b>	Shimano Deore M5120 Shadow+, 10-fach
<b>BREMSEN</b>	Shimano BR-MT200 (2-Kolben), 180/180 mm
<b>BREMSHEBEL</b>	Shimano BL-MT200
<b>KASSETTE</b>	Shimano Deore CS-M4100, 11-46T
<b>KETTE</b>	KMC e.10 Sport, e-optimized
<b>KURBELSATZ</b>	Forged Alloy, 36T Direct Mount Kettenblatt
<b>INNENLAGER</b>	N/A
LAUFRÄDER	
<b>FELGEN</b>	GIANT XCT 29, Tubeless Ready, 25mm Innenweite
<b>NABEN (V/H)</b>	GIANT eTracker
<b>SPEICHEN</b>	Edelstahl
<b>REIFEN</b>	Maxxis Rekon 29 x 2.4" EXO, Auslieferung mit Schlauch
<b>ZUBEHÖR</b>	EnergyPak Smart Charger, 6A
WEITERE AUSSTATTUNG	
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)

## PRODUKTMERKMALE

- Einsatzbereich: Trail & Tour (120 mm Federweg)
- Motor: SyncDrive Sport, 70 Nm
- Akku: EnergyPak Smart Integrated 500 WH + EnergyPak Plus Option
- Display: RideControl One + RideDash Plus
- Zulässiges Gesamtgewicht: 156 kg
- Antrieb: Shimano Deore, 10-fach

**UVP: 2.799 €**

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge (mm)	405	455	505	535	560
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	575	600	625	650	675
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	125	140	155
Lenkwinkel	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Gabelvorbiegung (mm)	46	46	46	46	46
Gabelnachlauf (mm)	100,7	100,7	100,7	100,7	101
Radstand (mm)	1141	1167	1193	1219	1245
Kettenstrebennlänge (mm)	475	475	475	475	475
Tretlagerabsenkung (mm)	45	45	45	45	45
Stack (mm)	625	634	643	657	671
Reach (mm)	384	406	428	449	470
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	723	753	788	808	828
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	50	60	60	70	70
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	170	170
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"	29"

*Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.*