

EXPLORE E+ PRO 1 STA

GIANT



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro, 80 Nm
STEUERGERÄT	RideControl Ergo - SG
BEDIENDISPLAY	RideDash EVO - SG
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 625 WH
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L
FARBE	rosewood / black satin-matt-gloss
RAHMEN	AluX SL Rahmen, Integrierter Speed Sensor, 12x142 mm
GABEL	SR Suntour NCXD AIR LO, 63 mm Federweg, 15x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect XC Riser, 19 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALE	im Lieferumfang
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M5100, i-Spec EV, 2-fach
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore M5120 Shadow+, 11-fach
BREMSEN	Shimano Deore, BR-MT410 (2-Kolben), 180/180 mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore, BL-M4100, I-spec EV
KASSETTE	Shimano Deore CS-M5100, 11-42T
KETTE	KMC e.11 Sport, e-optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy, 48/36T Kettenblätter
INNENLAGER	N/A
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX-2, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Sapim Race/ Sapim E-Lite
REIFEN	GIANT Crosscut Gravel 2, 700x45c, Tubeless Ready, mit Reflexstreifen, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR	EnergyPak Smart Charger, 6A
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Axa BlueLine 50 Lux / Axa BlueLine Steady E6 rear
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Rack-It Metro MIK

PRODUKTMERKMALE

- Einsatzbereich: Trekking (63 mm Federweg)
- Motor: SyncDrive Pro, 80 Nm
- Akku: EnergyPak Smart Integrated 625 WH + EnergyPak Plus Option
- Display: RideControl Ergo - SG + RideDash EVO - SG
- Zulässiges Gesamtgewicht: 156 kg
- Antrieb: Shimano Deore, 2x11

UVP: 3.899 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	435	485	535
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610
Steuerrohrlänge (mm)	125	140	155
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	91,3	91,3	91,3
Radstand (mm)	1112	1121	1142
Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60
Stack (mm)	591	605	619
Reach (mm)	380	385	400
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	682	676	665
Lenkerbreite (mm)	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	60	70	80
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.